



technisches Datenblatt

Stegplatten 16 mm aus Polycarbonat

<u>Plattentyp</u>	<u>SDP</u>	<u>X16</u>	<u>16/32 Deluxe</u>
Plattenstärke ca.	: 16 mm	16 mm	16 mm
Garantie	: 10 Jahre*	10 Jahre*	10 Jahre*
Eigenschaften	: leicht und kostengünstig, hohe Bruchfestigkeit, langjährige Lichtdurchlässigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, einfache Bearbeitung und Montage		
Hagelschlaggarantie Korngröße Ø mm	: 20 mm	20 mm	40 mm
Farbe	: klar, opal, bronze	klar	klar
Plattenbreite ca.	: 980/1200 2100 mm (nur klar)	980/1200 mm	980 mm
Plattenlänge ca.	: 2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm
Stegabstand ca.	: ~ 20 mm	~ 20 mm	~ 32 mm
Flächengewicht (g/m ²)	: 2700	2600	3900
Temperaturbeständigkeit	: -40 bis + 120°	-40 bis + 120°	-40 bis + 120°
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	: Bs1d0	BS1d0	BS1d0
Lichtdurchlässigkeit %			
klar	: 76	60	85
opal-weiß	: 48	50	./.
bronze	: 35	40	./.
Wärmedurchgang U-Wert (W/m ² K)	: 2,4	2,1	2,5
Kaltbiegeradius min.	: 2800 mm	3000 mm	nicht biegsam
UV-Schutz	: beidseitig	beidseitig	beidseitig

* gemäß Garantiebestimmungen